

PRESTATIEVERKLARING
Nr MB 60 / 2015



1. Unieke identificatiecode van het producttype : Aluprof MB 60

2. Beoogd gebruik– voor woningbouw en openbare gebruik.

4. Gemachtigde: -

5 . Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid::

Systeem 3

6 a. Geharmoniseerde norm : NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1:Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Aangemelde instanties: CSI,CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s, identificatienummer **1390**

8. Aangegeven prestaties

essentiële kenmerken	Enkel vleugel ramen	Dubbel vleugel driedubbel vleugel	Dubbelle balkondeuren
Waterdichtheid	Klasse 7 A	Klasse 6 A	Klasse 7 A
Windweerstand	npd	Klasse C 4	Klasse C 3
Luchtdichtheid	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
Gevaarlijke substanties	conform		
Toelaatbare belasting op raam-beveiliging	350N		
Akoestische prestaties Rw(C;Ctr) [dB]	npd		

Thermische isolatie	Uw W/m ² K	Ramen 1,23 x 1,48 [m]
Ug [W/m ² K]	afstandsframe tussen het glas	
	Standaard aluminium Ψ=0,075 W/mK	Warme - Swisspacer Ψ=0,04 W/mK
1,0	1,6	1,7
0,7	1,4	1,5
0,6	1,3	1,4
0,5	1,3	1,3
Solar factor g	0,5 / 0,63 *	* Ce Isolerend glas

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: *Zygmunt Zdziech*
Te Kornice op 2015.02.23