

PRESTATIEVERKLARING
Nr MB 70 / 2015



1. Unieke identificatiecode van het producttype : Aluprof MB 70

2. Beoogd gebruik– voor woningbouw en openbare gebruik.

4. Gemachtigde: -

5 . Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid::

Systeem 3

6 a. Geharmoniseerde norm : NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1:Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Aangemelde instanties: CSI,CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s, identificatienummer **1390**

8. Aangegeven prestaties

| essentiële kenmerken | Enkel vleugel ramen | Dubbel vleugel driedubbel vleugel | Dubbelle balkondeuren |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Waterdichtheid | Klasse 8 A | Klasse 8 A | Klasse 7 A |
| Windweerstand | npd | Klasse C 4 | Klasse C 3 |
| Luchtdichtheid | Klasse 4 | Klasse 3 | Klasse 4 |
| Gevaarlijke substanties | conform | | |
| Toelaatbare belasting op raam-beveiliging | 350N | | |
| Akoestische prestaties Rw(C;Ctr) [dB] | npd | | |

| Thermische isolatie | Uw W/m²K | Ramen 1,23 x 1,48 [m] |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ug [W/m²K] | afstandsframe tussen het glas | |
| | Standaard aluminium Ψ=0,075 W/mK | Warme - Swisspacer Ψ=0,04 W/mK |
| 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| 0,5 | 1,2 | 1,2 |
| Solar factor g | 0,5 / 0,63 * | * Ce Isolerend glas |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: *Zygmunt Zdziech*
Te Kornice op 2015.02.23